

Drapeaux de touche électroniques rechargeables



Fonctionnalités

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Transmission radio sans fil longue portée | <ul style="list-style-type: none"> • Autonomie de 20 heures |
| <ul style="list-style-type: none"> • Réglage du volume sur le boîtier brassard en 4 niveaux : Muet / Faible / Moyen / Fort | <ul style="list-style-type: none"> • Voyant rouge et vert indiquant le niveau restant de batterie sur le boîtier brassard et sur les drapeaux |
| <ul style="list-style-type: none"> • Bouton Signal sur le drapeau pour envoi de la trame radio vers le boîtier brassard | <ul style="list-style-type: none"> • Mise en veille automatique du drapeau |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vibreur et buzzer intégrés sur les drapeaux et sur les brassards pour une communication bidirectionnelle | <ul style="list-style-type: none"> • Chargeur fourni avec adaptateur USB de 5 connecteurs pour rechargement simultané des drapeaux et du boîtier brassard |



Drapeau – Caractéristiques

Fonctions du bouton	Entrer en mode Enregistrement Envoyer un signal radio Initialiser le drapeau
Fonctions de la LED bicolore (rouge et verte)	Signalisation d'état de la batterie Signalisation d'envoi du signal Signalisation de défaut Signalisation du mode Enregistrement Signalisation du mode Réinitialisation
Conformité / Certification	CE



Boitier brassard – Caractéristiques

Fonctions des boutons ON/OFF et Volume	Allumer et éteindre le boitier Entrer en mode Enregistrement Initialiser le boitier brassard Régler le volume
Fonctions des LEDs	Signalisation d'état de la batterie Signalisation de défaut Signalisation du mode Enregistrement Signalisation du mode Réinitialisation Signalisation du changement d'intensité du volume
Conformité / Certification	CE

Alimentation

Marque de la batterie	GEB
Type de batterie	Drapeau : Li-Ion Polymère 3,7 V 110 mAh Boitier : Li-Ion Polymère 3,7 V 1000 mAh
Quantité	1
Pile faible	Transmis
Autonomie	20 heures
Chargeur	5 V DC

Données radio

Protocole de communication	Protocole STORM propriétaire
Fréquence	863 MHz à 870 MHz
Portée	300 m sous conditions

Autres spécifications

Température de fonctionnement	-25 °C à 25 °C
Humidité de fonctionnement	Jusqu'à 80 % sans condensation
Dimensions	Drapeau : 223x33.5x40.3 mm Boitier : 104x60x24 mm
Poids (piles incluses)	2,1 kg
Couleurs	Orange et noir

Pour plus d'informations :

www.signalbip.com

Tél : +33(0)5 57 83 19 43

Email : contact@signalbip.com



SIGNALBIP

Rechargeable electronic referee flags



Features

<ul style="list-style-type: none"> • Long range wireless radio transmission 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 hours of battery life
<ul style="list-style-type: none"> • 4-level sound volume adjustment of the arm strap pager: mute, low, medium or high 	<ul style="list-style-type: none"> • Red and green LED indicating the remaining battery level on the arm strap pager and on the flags
<ul style="list-style-type: none"> • SIGNAL button on the flag to send the radio message to the arm strap pager 	<ul style="list-style-type: none"> • Automatic flag switch-off
<ul style="list-style-type: none"> • Vibrator and buzzer integrated on the flags and arm strap pager for two-way communication 	<ul style="list-style-type: none"> • Battery charger with USB adapter and 5 connectors for simultaneous charging of the flags and arm strap pager



Flag – Specifications

Functions of the button	<ul style="list-style-type: none"> Go into Registration mode Send a radio signal Activate the flag
Functions of the two-color LED (red and green)	<ul style="list-style-type: none"> Battery status indication Signal sending indication Fault indication Registration mode indication Reset mode indication
Compliance / Certification	CE



Arm strap pager – Specifications

Functions of ON/OFF and VOLUME buttons	Switch on/off the arm strap pager Go into Registration mode Activate the arm strap pager Set volume
Functions of the LEDs	Battery status indication Fault indication Registration mode indication Reset mode indication Indication of the change in volume intensity
Compliance / Certification	CE

Power information

Battery brand	GEB
Battery type	Flag: Li-Ion Polymer 3.7 V 110 mAh Pager: Li-Ion Polymer 3.7 V 1000 mAh
Quantity	1
Low battery information	Reported
Theoretical battery life	20 hours
Charger	5 V DC

Radio information

Communication protocol	STORM – Proprietary
Frequency	863 MHz to 870 MHz
Range	300 m under conditions

Other specifications

Operating temperature	-25 °C à 25 °C
Operating humidity	Up to 80 % without condensation
Dimensions	Flag: 223x33.5x40.3 mm Pager: 104x60x24 mm
Weight (including batteries)	2.1 kg
Colors	Orange and black

Find out more:

www.signalbip.com

Tel: +33(0)5 57 83 19 43

Email: contact@signalbip.com

